

**BOSCH**

Technologie voor het leven

Bosch Compress Hybrid 3000i/7000i

Extra compacte binnenunits

Bosch Compress Hybrid binnenunits zijn er in twee varianten: een Monoblock- en een Split-uitvoering. Het modulerend verwarmingsvermogen is respectievelijk 5-9 kW en 2-6 kW. De binnenunits kunnen worden aangesloten op alle modulerende en cv-ketels met een aan/uit-ingang.

De nieuwe hybride lucht/water binnenunits kunnen worden gecombineerd met zowel Nefit EnviLine, als Bosch Compress buitenunits.

Belangrijkste voordelen

Dankzij het zeer compacte, lichtgewicht ontwerp kan het binnendeel van de hybride installatie ook in de kleinste ruimtes worden geplaatst. Het unieke installatiegemak is een ander belangrijk pluspunt, met name bij renovatieprojecten. Ondanks het compacte ontwerp zijn zoveel mogelijk componenten geïntegreerd, zoals de open verdeler, het mengventiel, de temperatuursensoren en de relaisbox voor de aansturing van de cv-ketel: dat maakt het aansluiten nog sneller en eenvoudiger en scheelt tijd en kosten bij installatie. De Monoblock-variant kent bovendien een extra ontluchter voor een nog gemakkelijkere ingebruikname.





Voordelen

- ▶ Geschikt voor elke woning, elk afgiftesysteem en bijna elke cv-ketel
- ▶ Te combineren met Nefit EnviLine en Bosch Compress buitenunits
- ▶ Weinig ruimte nodig, alles geïntegreerd
- ▶ Relatief lage investering
- ▶ Optimale prijs-prestatieverhouding
- ▶ Eenvoudig en snel te installeren
- ▶ 5 Jaar garantie bij inbedrijfstelling door Nefit Bosch

Technische specificaties

Bosch Compress Hybrid 3000i / 7000i AW

	HC 3000i AW 6l (Split)	HC 7000i AW 9l (Monoblock)
Elektrische gegevens		
Vermogen in kW	2-6	5-9
Stroomvoorziening	230V 1N AC, 50 Hz	230V 1N AC, 50 Hz
Zekeringgrootte (aanbevolen), klasse gL/C in A	10	10
Aansluitvermogen in kW	0,5	0,5
Cv-systeem		
Aansluittype (cv-aanvoer, warmtepomp en aanvoer/retour van de bijverwarming) in mm	22 (buitendiameter)	22 (buitendiameter)
Aansluittype (cv-retour) in mm	22 (buitendiameter)	22 (buitendiameter)
Maximale bedrijfsdruk in bar	3	3
Expansievat	niet geïntegreerd	niet geïntegreerd
Warmtegeleider		
Minimaal debiet (bij ontdooien) in l/s	0,32	0,32
PomptypePCO	Grundfos UPM2K 25-75 PWM	Grundfos UPM2K 25-75 PWM
Algemeen		
Beschermingsklasse in IP	X1D	X1D
Afmetingen (bxdxh) in mm	350 x 246 x 706	350 x 246 x 706
Gewicht in kg	22	18
Geluidsdrukniveau in dB(A)	39	39
Energielabel (systeem)	 A+ A*** → G	 A++ A*** → G

Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Bosch SupportLine

T. 0570 602 206

E. verkoopnederland@nefit-bosch.nl

professioneel.nefit-bosch.nl