

SOLOLIFT2 SERIE

OPVOERINSTALLATIES

EENVOUDIG TE INSTALLEREN -
EENVOUDIG TE SERVICEN



De SOLOLIFT2 is een unieke serie compacte opvoerinstallaties voor de afvoer van elke willekeurige sanitaire toepassing, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de locatie van het bestaande systeem met natuurlijk verval. Of het nu een extra toilet op zolder of een nieuwe badkamer onder riolniveau in de kelder betreft, de SOLOLIFT2 zorgt voor een efficiënte afvoer van het afvalwater. En biedt maximale bescherming tegen terugstroming vanuit het rioolstelsel.

De SOLOLIFT2 serie bestaat uit vijf compacte uitvoeringen, allemaal ontworpen voor het opvangen en verpompen van afvalwater vanuit de sanitaire toepassing naar de dichtstbijzijnde leiding met natuurlijk verval via een dunne drukleiding.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

Robuustheid en betrouwbaarheid tijdens bedrijf

- Krachtige motoren met sterk startkoppel voor professionele versnijder (WC-1, -3 en CWC-3)
- C3 bestand tegen heet water tot maximaal 90°C
- Drukvraste tanks, bestand tegen maximaal 2,5m waterkolom
- Toebehoren voor uitstekende veiligheid, zoals alarmmelders als uitbreiding

Eenvoudige installatie en vervanging

- Afvoer 360° draaibaar voor horizontale of verticale aansluiting
- Flexibele afvoeraansluiting, keuze uit 6 verschillende leidingdiameters
- Flexibele toevoeraansluiting, keuze uit 4 verschillende diameters
- Inclusief terugslagklep - gereed om te installeren

Onderhouds- en servicevriendelijk

- De verwijderbare en droge, compacte pomp/motor-unit
- Droge en schone toegang tot de unit met niveauschakelaar
- Antiblokkeerfunctie met behulp van een schroevendraaier zonder de unit te hoeven openen
- In geval van service kan de unit op z'n plaats blijven

TOEPASSINGEN

- Extra badkamers ver weg van de riolering (bijv. zolders)
- Bescherming tegen terugstroming van sanitaire toepassingen die geplaatst zijn onder riolniveau
- Extra toilet en gezondheidsvoorzieningen in pensions en vakantie-huisjes

DE SOLOLIFT2 SERIE IN DETAIL

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN DE WC-1

- Geschikt voor het verpompen van afvalwater uit:
1 x toilet (voetstuk)
- 1 aanvullende sanitaire toepassing als optie, bijv.:
1 x wasbak

Persaansluiting:

- Ø22/25/28/32/36/40

Toevoeropening:

- 1 x Ø32/36/40 aan de bovenkant

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN DE WC-3

- Geschikt voor het verpompen van afvalwater uit:
1 x toilet (voetstuk)
- 3 aanvullende sanitaire toepassingen als optie, bijv.:
1 x wasbak
1 x douchecabine
1 x bidet of urinoir

Persaansluiting:

- Ø22/25/28/32/36/40

Toevoeropening:

- 1 x Ø32/36/40 aan de bovenkant
- 2 x Ø36/40/50 aan de linker en rechter zijden van de tank

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN DE D-2

- Uitermate compacte uitvoering voor het verpompen van grijs afvalwater uit 2 verschillende sanitaire toepassingen, bijv.:
1 x wasbak
1 x douchecabine of bidet

Persaansluiting:

- Ø22/32

Toevoeropening:

- 2 x Ø36/40/50 aan de linker en rechter zijden van de tank

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN DE C-3

- Geschikt voor het verpompen van grijs afvalwater uit 3 verschillende toepassingen in totaal, bijv.:
1 x wasmachine en/of vaatwasser (heet water tot maximaal 90°C)
1 x badkuip en/of douchecabine
1 x wasbak of gootsteen
- Past in wandinbouwsystemen en heeft een vrije doorlaat van 20 mm

Persaansluiting:

- Ø22/25/28/32/36/40

Toevoeropening:

- 1 x Ø32/36/40 aan de bovenkant
- 2 x Ø36/40/50 aan de linker en rechter zijden van de tank

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN DE CWC-3

- Geschikt voor het verpompen van afvalwater uit:
1 x wandhangtoilet
- Aanvullende sanitaire toepassingen als optie, bijv.:
1 x wasbak
1 x douchecabine
1 x bidet of urinoir

Persaansluiting:

- Ø22/25/28/32/36/40

Toevoeropening:

- 1 x Ø32/36/40 aan de bovenkant
- 2 x Ø36/40/50 aan de linker en rechter zijden van de tank



WC-1



WC-3



D-2



C-3



CWC-3

