

PRESTATIEVERKLARING

N°: 71020110 300414

- 1 Unieke identificatiecode van het producttype:
71020110
- 2 Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Armourbase 15 240-16 TF 10m
- 3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen
- 4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.129 - support@iko.be - www.ikodop.eu
- 5 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
-
-
- 6 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
systeem 2+, behalve voor dampschermen 3.
- 7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Notified body: INTRON certificatie BV, Venusstraat 2, NL-4100 AG Culemborg, Notified under registration number 0958.
- 8 Aangegeven prestatie:

| Kenmerk | Resultaat | Eenheid | Tolerantie | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---|-----------|--------------|------------|--|
| Vliegvuurbestendigheid (Note 1) | Froof | | | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Brandklasse | F | | | |
| Waterdichtheid | pass | | | |
| Treksterkte lengte | 170 | N/50mm | ± 20% | |
| Treksterkte breedte | 170 | N/50mm | ± 20% | |
| Verlenging lengte | 2 | % | ± 15% | |
| Verlenging breedte | 2 | % | ± 15% | |
| Worteldoorgroei | NPD | | | |
| Weerstand tegen statische belasting | NPD | kg | | |
| Weerstand tegen dynamische belasting | NPD | mm | | |
| Nageldoorscheursterkte in lengte en breedte | NPD | N | -0 | |
| Pelsterkte | NPD | N/50mm | -0 | |
| Afschuifsterkte | NPD | N/50mm | -0 | |
| koude buigbaarheid | ≤ 0 | °C | | |
| Koude buig na veroudering | NPD | °C | ± 5°C | |
| Vloeiweerstand na thermische veroudering | 80 | °C | ± 10°C | |
| Duurzaamheid: UV en water | NPD | visual check | | |
| Gevaarlijke stoffen (Note 2) | | | | |

NPD = No Performance Determined

Note 1: omdat de vliegvuurbestendigheid van een dak wordt bepaald door de opbouw van het systeem, kan er voor het produkt zelf geen klasse worden vastgesteld.

Note 2: In afwezigheid van Europese gestandaardiseerde test methodes zal de verificatie en verklaring van vrijgave of aanwezigheid moeten worden gedaan rekening houdend met plaatselijke normen in het land van gebruik van het eindprodukt.

- 9 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

(plaats en datum van afgifte): Ham, 30th of April 2014



Kurt Kesters, Technical product Manager