

## PRESTATIEVERKLARING

N°: 71220102 050613

- 1 Unieke identificatiecode van het producttype:  
**71220102**
- 2 Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:  
**Armourfix 260-10 T 20m**
- 3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:  
Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen
- 4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  
**IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium**  
**Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.129 - support@iko.be - www.ikodop.eu**
- 5 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:  
-
- 6 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:  
**System 2+, except for vapor control layers system 3.**
- 7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:  
**Notified body: INTRON certificatie BV, Venusstraat 2, NL-4100 AG Culemborg, Notified under registration number 0958.**
- 8 Aangegeven prestatie:

Kenmerk	Resultaat	Eenheid	Tolerantie	Geharmoniseerde technische specificaties
Vliegvuurbestendigheid	Froof			<b>EN 13707:2004 + A2:2009</b>
Brandklasse	F			
Waterdichtheid	pass			
Treksterkte lengte	440	N/50mm	± 20%	
Treksterkte breedte	330	N/50mm	± 15%	
Verlenging lengte	15	%	± 15%	
Verlenging breedte	25%	%	2%	
Worteldoorgroei	NPD			
Weerstand tegen statische belasting	NPD	kg		
Weerstand tegen dynamische belasting	NPD	mm		
Nageldoorscheursterkte in lengte en breedte	NPD	N	-0	
Pelsterkte	NPD	N/50mm	-0	
Afschuifsterkte	NPD	N/50mm	-0	
koude buigbaarheid	≤ 0	°C		
Koude buig na veroudering	NPD	°C	± 5°C	
Vloeiweerstand na thermische veroudering	NPD	°C	± 10°C	
Duurzaamheid: UV en water	NPD	visual check		
Gevaarlijke stoffen (Note 1 & 2)				

NPD = No Performance Determined

Note 1: Dit produkt bevat geen asbest of teer

Note 2: In afwezigheid van Europese gestandaardiseerde testmethodes zal de verificatie en verklaring van vrijgave of aanwezigheid moeten worden gedaan rekening houdend met plaatselijke normen in het land van gebruik van het eindproduct.

- 9 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

(plaats en datum van afgifte): 21th of June, 2013



Kurt Kesters, Technical product Manager