



Reiniger

Tangit Reiniger is een reinigingsmiddel voor hard-PVC, PVC-C (nagechloreerd PVC) en voor ABS.

EIGENSCHAPPEN

- ▶ Universeel toepasbaar voor hard-PVC, PVC-C en ABS
- ▶ Tolueen en Methyleenchloride vrij
- ▶ Minder condens-/ ijsvorming na gebruik
- ▶ Zeer lage PPM-waarde door unieke samenstelling

TOEPASSING

Tangit Reiniger is geschikt voor het reinigen van hard PVC, PVC-C en ABS-leidingsystemen. Het reinigen is noodzakelijk voor het verkrijgen van een optimale hechting tussen de ondergrond en de lijm. Tangit Reiniger is tevens geschikt voor het reinigen van de kwasten met PVC-lijm.

VERWERKING

Bij eerste gebruik van Tangit Reiniger, dient na openen van schroefdop, de aluminium veiligheidsfolie met een stomp voorwerp te worden doorgeprikt. Daarna de te verlijmen vlakken van het ergste vuil ontdoen. Vervolgens de te verlijmen vlakken, met Tangit Reiniger op wit niet verkleurd vloeipapier, reinigen. Voldoende Tangit Reiniger aanbrengen voor een grondige reiniging. De gereinigde vlakken met droog vloeipapier nawrijven tot de ondergrond volledig droog is.

VERBRUIK

Ter indicatie vermelden wij dat het vervaardigen van 100 lijmverbindingen de volgende hoeveelheden Tangit Reiniger vereist:



Buismaten Tangit Reiniger

DN - da mm	in kg
25 - 32	ca. 0,5
32 - 40	ca. 0,7
44 - 50	ca. 0,9
50 - 63	ca. 1,1
65 - 75	ca. 1,3
80 - 90	ca. 1,4
100 - 110	ca. 1,7
125 - 140	ca. 2,1
150 - 160	ca. 2,5
200 - 225	ca. 4,5
250 - 280	ca. 6,5
300 - 315	ca. 10,2

TECHNISCHE GEGEVENS

Samenstelling:	mengsel van organische oplosmiddelen
Soortelijk gewicht:	0,82 g/ml
Verbruik:	zie tabel

VERPAKKING

- doos met 12 blikken van 1L.

HOUDBAARHEID

In gesloten verpakking 24 maanden houdbaar mits koel en vorstvrij opgeslagen (tussen de +5°C en +35°C). Zie productiedatum blik.

ALGEMENE RICHTLIJNEN

Mengsel van organische oplosmiddelen. Aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

Aanwijzingen voor de gezondheid:

- Bij klachten arts consulteren
- Bij het inademen van dampen: verse lucht
- Bij massieve inademing: verse lucht, zuurstoftoevoer, naar het ziekenhuis verwijzen
- Na huidcontact: spoelen onder stromend water met zeep
- Huidverzorging: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
- Na oogcontact: Onmiddellijk uitspoelen met water, steriele doekjes aanleggen, arts consulteren
- Na verslikken: Spoelen van de mondholte, drinken van 1-2 glazen water, arts consulteren

Veiligheidstips:

- Buiten bereik van kinderen houden
- Damp niet inademen
- Bij de verwerking de juiste beschermende handschoenen en kleding dragen
- Bij een ongeval of onpasselijkheid direct een arts raadplegen (toon zo mogelijk het etiket)
- Bij inslikken direct een arts raadplegen en verpakking of etiket laten zien.

BELANGRIJK

Let op: Wij kunnen hier slechts algemene aanwijzingen geven. Vanwege de buiten onze invloedssfeer liggende verwerkings- en toepassingsomstandigheden en de talrijke verschillende materialen adviseren wij u om in ieder geval voldoende eigen proeven te doen. Uit de gegevens en aanwijzingen op dit informatieblad kan daarom geen aansprakelijkheid voor concrete toepassingsresultaten worden afgeleid. In het kader van onze verkoopvoorwaarden wordt alleen garantie gegeven op de voortdurend gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Bij het opstellen van dit technisch kenmerkblad zijn wij uitgegaan van de huidige stand van de techniek voor zover die ons bekend is.

De genoemde eigenschappen van het product zijn zowel in de praktijk als in toepassingstests bewezen. Op situatie afhankelijke omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Daarom raden wij aan altijd een eigen test uit te voeren om te controleren of het product geschikt is voor de door u beoogde toepassing. Raadpleeg in geval van twijfel Henkel Nederland B.V. Nieuwegein, tel. 030-6073479 of Henkel Belgium N.V. Brussel, tel. 02/421.28.65. Wettelijke aansprakelijkheid wordt niet geaccepteerd op basis van de inhoud van dit document dan wel op basis van een mondeling advies tenzij er sprake is van grove nalatigheid van onze kant. Dit technisch kenmerkblad vervangt alle voorgaande technische kenmerkbladen van dit product.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel.: 030 - 607 34 79
Fax: 030 - 604 70 39
Internet: www.tangit.nl
e-mail: tangitNL@nl.henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 16
1080 Brussel
Tel.: 02 / 421.28.65
Fax: 02 / 421.26.92
Internet: www.tangit.be
e-mail: tangitB@be.henkel.com